

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/alto-professional-ts310a-kolumna-aktywna-p-507.html>

Alto Professional TS310A kolumna aktywna

Cena	1 685,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	348169
Producent	Alto

Opis produktu

TS110A jest dwudrożną, aktywną kolumną o bardzo solidnej konstrukcji i szerokim wachlarzu zastosowań. Wyposażono ją wytrzymałą, ultralekką, polipropylenową obudowę, przystosowaną do montażu na statywie bądź w dowolnej instalacji PA. Kształt prostopadłościanu o podstawie trapezu redukuje ilość fal stojących, które powstają wewnątrz obudowy. Dzięki temu kolumna gra bardzo wiernie i precyzyjnie w całym swoim paśmie. TS 110A jest kompaktowym rozwiązaniem, które z pewnością przypadnie do gustu wielu muzykom oraz DJ-om. Dzięki zaawansowanym testom i badaniom laboratoryjnym udało się uzyskać bardzo transparentną kolumnę, która nie zniekształca sygnału. Jest on liniowo przekształcany na fale akustyczne, która chwilę później trafia do ucha odbiorcy. Zastosowane głośniki są niezwykle wydajne. W tym dokładnie przypadku jest to jeden 10-calowy głośnik niskotonowy (cewka 1.5") oraz 1-calowy neodymowy głośnik wysokotonowy. Serce kolumny to cyfrowy wzmacniacz, pracujący w klasie D. Charakteryzuje się on niższą masą i większą, w stosunku do wzmacniaczy analogowych skutecznością. Moc Truesonic TS 110A to 630 W. Taki zapas w zupełności wystarczy do nagłośnienia niewielkich pomieszczeń, zastosowań odsłuchowych oraz jako elementu systemów plenerowych. Wbudowany filtr Contour EQ pozwala dostosować charakterystykę kolumny do panujących warunków akustycznych. Dwa gniazda XLR combo umożliwiają sprawne podłączenie wszystkich przewodów. Stalowy grill doskonale zabezpiecza oba głośniki podczas transportu.

Zastosowanie:

małe i średnie systemy PA
hale, audytorium, amfiteatry
bary, restauracje, kluby
centra fitness, studia tańca
kościół
mobilne systemy dla DJ
wydarzenia specjalne, prezentacje oraz wesela

Specyfikacja:

- moc wzmacniacza: 600W peak (470 W LF + 130 W HF), 300W RMS (235 W LF + 65 W HF)
- głośniki niskotonowy: 10-calowy woofer z 1.5-calową cewką
- głośnik wysokotonowy: neodymowy driver z cewką 1" oraz otworem wylotowym o średnicy 1"
- wejścia: 2xMic/Line z niezależną kontrolą poziomu
- wyjście XLR - wysyłka sygnału na dodatkowe głośniki
- lekka, kolumna o podstawie trapezoidu z uchwyty
- możliwość ustawienia na płaskiej powierzchni, na statywie lub podwieszenia
- limiter z sygnalizacją LED
- przycisk rozłączania masy
- Contour on/off
- szeroka dyspersja kątowa
- zastosowanie frontalne oraz monitorowe
- zaprojektowane i zestrojone w USA
- wzmacniacz: 600W peak (370W LF + 130 W HF); 300 W RMS
- pasmo przenoszenia: (-10dB): 53 Hz - 20 kHz
- odpowiedź impulsowa: (+/- 3dB): 70 Hz - 19 kHz
- skuteczność (max): 123 dB@ 1m (szczyt); 120 dB ciągłe
- dyspersja: 80° x 100° x 60°
- aktywny crossover: 2.5 kHz

-
- kontrola sygnału wejściowego: Line/Mic $< +50\text{dB}$; maksymalny poziom $+23\text{dBu}$, impedancja wejścia $15\text{k}\Omega$
 - zasilanie: 100-240 VAC
 - kolumna kompatybilna z większością statywów (36mm średnica). Dwa boczne uchwyty oraz 4 zaczepy służące do podwieszenia kolumny
 - wymiary: 513mm x 330mm x 297mm
 - masa: 11.8 kg