

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/audio-technica-mikrofon-dynamiczny-atm-510-vocal-p-336.html>

AUDIO-TECHNICA Mikrofon dynamiczny ATM 510 Vocal

Cena	435,00 zł
Cena poprzednia	525,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	298228
Stan	Nowy

Opis produktu

Mikrofon wokalny dynamiczny ATM 510. Model Audio-Technica ATM 510 to mikrofon wokalny, dynamiczny wyposażony w nowej konstrukcji system antywstrząsowy zapewniający redukcję zakłóceń mechanicznych, oferujący łagodne, naturalne odwzorowanie wokalne oraz niskoszumową pracę. Mikrofon wyposażony jest ponadto w bardzo wytrzymałą obudowę zapewniającą długą pracę, magnes z ziem rzadkich zapewniający wysoki poziom wyjściowy przetwornika oraz wielostopniowy grill zapewniający optymalną osłonę przeciwpodmuchową. Charakterystyka kardoidalna zmniejsza wpływ dźwięku z obszarów bocznych oraz tylnych i zapewnia izolację akustyczną wybranego źródła dźwięku. Cechy charakterystyczne mikrofonu ATM 510: - nowa konstrukcja antywstrząsowa zapewnia redukcję szumów mechanicznych - łagodne, naturalne odwzorowanie wokalne Kup ATM 510 na www.audio-technica.com.pl - Charakterystyka kardoidalna zmniejsza wpływ dźwięku z obszarów bocznych oraz tylnych i zapewnia izolację akustyczną wybranego źródła dźwięku - wytrzymała konstrukcja do zastosowań profesjonalnych - przetwornik z magnesem z ziem rzadkich zapewnia wysoki poziom wyjściowy i przejrzysty wokal - odporność na sprzężenie akustyczne Kup ATM 510 na www.audio-technica.com.pl - wielostopniowy grill zapewnia osłonę przeciwpodmuchową z zachowaniem doskonałej reprodukcji wysokich tonów. - uchwyt na statyw Quiet-Flex zapewnia ciche, elastyczne mocowanie mikrofonu na statywie. - połączany wtyk typu XLRM wyposażony w odporne na korozję styki - wytrzymała, metalowa obudowa zapewnia lata bezproblemowej pracy. Zestaw zawiera: - mikrofon Audio-Technica ATM 510 - uchwyt na statyw AT 8470 Quiet-Flex na gwint 5/8"-27 z przejściówką 5/8"-27 na 3/8"-16 - miękkie etui transportowe Dane techniczne: Typ przetwornika dynamiczny-Charakterystyka kardoidalna -Pasma przenoszenia 90 - 16000 Hz . Czulość obwodu otwartego 55 dB (1,7 mV) Kup ATM 510 na www.audio-technica.com.pl Impedancja 300 Ohm. Wymiary długość: 170 mm, średnica: 53,7 mm Złącze XLRM 3-pin .