

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/dpa-4088-mikrofon-naglowny-o-charakterystyce-kardioidalnej-p-1126.html>



DPA 4088 Mikrofon nagłowny o charakterystyce kardioidalnej

Cena **2 950,00 zł**

Dostępność **Dostępność - 3 dni**

Numer katalogowy **394884**

Opis produktu

DPA 4088 Mikrofon nagłowny o charakterystyce kardioidalnej.

- otwarty i naturalny dźwięk,
- elastyczny i stabilny,
- dostępny w trzech kolorach: czarnym, beżowym i brązowym.

DPA 4088 jest miniaturowym mikrofonem nagłownym, o charakterystyce kardioidalnej. Zaprojektowany i zbudowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenie marki DPA. Zapewnia on najwyższej jakości naturalny dźwięk.

Otwarty, naturalny i niezawodny. Te trzy słowa najlepiej opisują ten mikrofon. Jest znakomity do zastosowań scenicznych, gdzie zazwyczaj panuje wysoki poziom hałasu i bardzo łatwo o sprzężenia zwrotne. Gładki i elegancki wygląd mikrofonu 4088 sprawiają, iż jest on jednym z najmniej widocznych kardioidalnych mikrofonów nagłownych.

Kapsuła 4088 jest wstępnie spolaryzowana i ukryta w niewielkiej, ultra lekkiej obudowie.

Gładkie i eleganckie wzornictwo i jakość dźwięku 4088 sprawiają, że jest on dziś najbardziej niewidocznym i najlepiej brzmiącym mikrofonem kardioidalnym nagłownym na świecie. Dzięki niemu przekształcisz każde show w realizację swojego życia :-). Kapsuła jest gradientowo ciśnieniowa, wstępnie spolaryzowana i ukryta w małej, lekkiej obudowie o wymiarach nie wiele większych od kapsuł dookólnych miniaturowych mikrofonów DPA.

Konstrukcja mechaniczna oparta jest już na sprawdzonym patencie wykorzystanym w mikrofonach 4066. Uchwyt nagłowny jest dokładnie taki sam lecz boom jest o 3 cm dłuższy, aby dosięgnął kąć ust. Elastyczność i stabilność tej konstrukcji jest wyjątkowa i nie ma sobie równych. Dostępny jest w trzech kolorach: Czarnym, beżowym oraz brązowym. Mikrofony również są dostępne wraz z zamontowanymi na stałe adapterami.

Dane techniczne

- Zasada działania: Gradient ciśnienia,
- Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna,
- Typ wkładu: Wstępnie spolaryzowany, pojemnościowy, membrana pionowa,
- Zasilanie: Min. 5V - maks. 50V przez przejściówkę DPA, 4063/67: min. 3V - maks. 50V przez przejściówkę DPA,
- Zakres częstotliwości [± 2 dB]: 100 Hz - 20 kHz (4 - 6 dB miękkie podbicie przy 15 kHz),
- Czułość nominalna [± 3 dB przy 1 kHz]: 6 mV/Pa; 44 dB re. 1 V/Pa,
- Maks. SPL bez przesterowania: 144 dB,
- Zakres dynamiki: typ. 97 dB,
- Ekwiwalentny poziom szumów [A-ważone]: Typ. 26 dB(A) re. 20 μ Pa (max. 28 dB(A)),
- Ekwiwalentny poziom szumów [ITU-R BS.468-4]: Typ. 38 dB (max. 40 dB),
- SNR, dla 1 kHz przy 1 Pa [94 dB SPL]: 68 dB (A),
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne [THD]: < 1 % dla wartości szczytowej 123 dB SPL peak; < 1 % dla wartości szczytowej 120 dB SPL RMS sine,
- Impedancja wyjściowa: 30 - 40 Ohm,
- Temperatura otoczenia podczas pracy: Od -10 do 45 °C [od 14 do 113 °F],
- Maksymalna długość przewodu: Do 300 m,
- Zasilanie: dla systemów bezprzewodowych [min. 5V - max. 50V przez adapter DAD6001-BC/DAD6024/DAD4099 [Phantom 48V],
- Złącze: MicroDot,

-
- Kolory: czarny, beżowy, brązowy,
 - Waga mikrofonu: 14 g wraz z kablem i złączem Micro Dot,
 - Średnica mikrofonu: 5.5 mm,
 - Długość mikrofonu: 11mm,
 - Długość dołączonego przewodu: 1.2 m,
 - Średnica dołączonego przewodu: 1.6 mm,
 - Zakres temperatury pracy: -10 to 45 °C (14 to 113 °F).

[do góry](#)