

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/dpa-dfine-66-mikrofon-naglowny-p-1000.html>

DPA d:fine 66 mikrofon nagłowny



Cena	2 590,00 zł
Numer katalogowy	393631

Opis produktu

D:fine™ 66 to nagłowny zestaw mikrofonowy składający się z legendarnej kapsuły kierunkowej 4066 i lekkiego, elastycznego systemu mocowania d:fine.

Cechy zestawu d:fine:

- Brzmienie nieskazitelnej jakości
- Łatwy montaż przy jednym uchu lub dwustronnie
- Dyskretny wygląd
- Działa z większością systemów bezprzewodowych

D:fine™ 66 to ergonomiczny mikrofon zaprojektowany tak, aby szybko i bezproblemowo można go było użyć w każdej sytuacji. Dostępny w kolorach czarnym, beżowym, brązowym i limonkowym (zielony) system pasuje do wszystkich rozmiarów uszu i kształtów głowy. Montuje się go pewnie i w niewidoczny sposób za pomocą stelaża o odpowiedniej konstrukcji. Mikrofon można też łatwo ustawić w optymalnej pozycji - wystarczy przesunąć ramię, obrócić stelaż bądź przełożyć mikrofon na prawą lub lewą stronę głowy.

Co typowe dla produktów DPA, mikrofon d:fine zapewnia precyzyjny, naturalny i czytelny przekaz głosu, jest także odporny na dźwięk o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego (SPL), dzięki czemu możesz zarówno mówić, jak i śpiewać zachowując czyste brzmienie bez zniekształceń.

D:fine 66 dostępny jest z uchwytem mocującym na jedno ucho lub dwustronnym. Z uchwytem dwustronnym mamy pewność, że mikrofon będzie bezpiecznie trzymać się na głowie nawet w najbardziej wymagających sytuacjach, kiedy jesteśmy w ruchu lub prowadzimy wyjątkowo energetyczną prezentację.

Długości wysięgnika

Dzięki regulowanym wysięgnikom o trzech długościach: 110 mm, 90 mm, 40 mm, system można dopasować do każdego rozmiaru głowy i sytuacji.

Przewody

Dzięki specjalnemu złączu przewód można oddzielić od mikrofonu i zamienić na kabel innej długości/koloru/z inną końcówką. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy przewód ulegnie zniszczeniu.

Akcesoria

Mikrofon d:fine razem z wysięgnikiem, uchwytem nausznym i przewodem dostarczany jest w eleganckim, wytrzymałym pudełku, z miejscem na akcesoria takie jak transponder, baterie itp. Gama akcesoriów DPA obejmuje zasilacze i adaptory oraz przewody o różnych typach złączy (MicroDot, 3-pin Lemo, TA4F mini XLR, Mini-jack).

Akcesoria w zestawie

- Zakładany na mikrofon filtr chroniący przed makijażem i wilgocią
- Klips mocujący przewód do ubrania
- Pięć pierścieni identyfikacyjnych w różnych kolorach
- Osłona kapsuły/filtr ochronny przed makijażem
- Trzy osłony przeciw-podmuchowe

Dane techniczne

Charakterystyka kierunkowa: dookólna (omni)

- Zasada działania: mikrofon ciśnieniowy
- Rodzaj przetwornika: pojemnościowy pre-polaryzowany
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
- Pasmo przenoszenia, ± 2 dB: Podbicie sygnału: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB nieznacznego podbicia w zakresie 8 - 20 kHz, Opcjonalne podbicie sygnału: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB nieznacznego podbicia dla 12 kHz
- Czułość, nominalna, ± 3 dB dla 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB. 1 V/Pa
- Równoważony poziom szumów, A-ważone: Typ. 26 dB(A). 20 μ Pa (maks. 28 dB(A))
- Równoważny poziom szumów, ITU-R BS.468-4: Typowo 38 dB (maks. 40 dB)
- SNR -Współczynnik sygnał/szum (A-ważone): 1 kHz przy 1 Pa (94 dB SPL): Typowo 68 dB(A)
- Zniekształcenia THD: < 1 % przy poziome szczytowym 123 dB SPL
- Zniekształcenia THD:
- Zakres dynamiczny: 97 dB
- Maks. poziom SPL przed obciążeniem wierzchołków sygnału: 144 dB
- Impedancja wyjściowa: Dla MicroDot: 30 - 40 omów. Dla DAD6001-BC: 100 Ω
- Możliwa długość przewodu: Do 300 m z adapterem XLR DAD6001-BC
- Rodzaj symetryzacji wyjścia: Sygnał symetryzowany adapterem XLR DAD6001-BC XLR
- Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (CMRR): > 60 dB od 50 Hz do 15 kHz z adapterem DAD6001-BC XLR
- Zasilanie: Dla systemów bezprzewodowych: minimum 5 V przez adapter DPA.
- Pobór mocy: Typowy 1.5 mA (mikrofon). 3.5 mA przy adapterze DAD6001-BC XLR
- Złącze: MicroDot
- Kolor: Czarny, brązowy lub beżowy
- Waga: Przy uchwycie jednostronnym: wysięgnik mikrofonu: 1 g, zaczep uszny: 1 g, przewód: 8 g, w sumie: 10 g
- Wymiary mikrofonu: Długość: 10 mm, średnica: 5 mm
- Wymiary kapsuły: 5.4 mm
- Długość mikrofonu: Długości wysięgnika: 110 mm, 90 mm (M)
- Długość przewodu: 1,25 m
- Kolory przewodu: Czarny, brązowy lub beżowy
- Średnica kabla: 1,6 mm
- Polaryzacja: +V przy wtyczce MicroDot dla pozytywnego ciśnienia dźwięku (i pin 2 w adapterze DAD6001-BC XLR)
- Temperatura użytkowania: od -40 °C do 45 °C
- Poziom wilgotności względnej (RH): do 90%