

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/kolumna-glosnikowa-aktywna-fbt-x-lite-115a-1200bt-p-2686.html>



Kolumna głośnikowa aktywna FBT X-Lite 115A 1200BT

Cena	2 999,00 zł
Numer katalogowy	0029
Kod producenta	X LITE 115A
Kod EAN	8034138435443
Producent	FBT
Moc znamionowa RMS	1000 W
Kod producenta	X LITE 115A
Model	X LITE 115A
Marka	FBT
EAN (GTIN)	8034138435443
Typ	kolumna

Opis produktu

Uwaga!!! Ze względu na braki dostaw kolumny są sprzedawane tylko parami, trzeba zakupić 2 szt. Cena aukcji jest za jedną sztukę.

Włoska firma **FBT** to producent najwyższej jakości produktów i akcesoriów z pełnej gamy zastosowań audio – od nagłośnień po instalacje ewakuacyjne i systemy tłumaczeń simultanicznych. **FBT** to wieloletnia tradycja w konstruowaniu wszelakich urządzeń audio, w 2013 roku firma obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Szefowie oraz pracownicy firmy twierdzą, że muzyka stała się częścią ich DNA. Wynika to z kulturalnych i muzycznych tradycji regionu Marches, a także z pasji pierwszych właścicieli firmy, którzy rozpoczynali w latach 60-tych, w niedużym warsztacie, produkcję głośników. Z czasem ta nieduża włoska manufaktura przeistoczyła się w potentata światowych rynków.

Obecnie **FBT** niezależnie od ogólnoświatowych trendów, zmierzających do produkowania byle czego jak najmniejszym kosztem, stawia na narodowy potencjał i przemysł. Przekłada się to przede wszystkim na jakość produktów, których najmniejsze podzespoły są produkowane we Włoszech i tam też składane w finalny produkt. Niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku również oryginalny **Italian Design**, który przyciąga oko, a swoją funkcjonalnością cieszy użytkowników na całym świecie.



Najnowsza seria kolumn aktywnych znanej włoskiej firmy FBT X-Lite to wielka moc 1200+300W .. REWELACYJNA CENA !!!

- Cechy:
- Dwudrożny system bi-amp w konstrukcji bass-reflex
- Polipropylenowa obudowa
- 15" przetwornik niskotonowy z 2,5" cewką
- 1" przetwornik wysokotonowy z 1,4" cewką
- 1200W (LF) / 300W (HF) mocy
- Bluetooth 5.0
- 3-kanalowy mikser
- DSP z czterema presetami
- Kąt nachylenia 35 lub 45 stopni
- Uniwersalny zasilacz impulsowy 100-240V AC
- Punkty zawieszenia M10





Specyfikacja:

- Konfiguracja: 2-drożna
- Wbudowany wzmacniacz: 1200/300W
- Pasmo przenoszenia: 58Hz-20kHz
- Głośnik niskotonowy: 15", 2.5" cewka
- Głośnik wysokotonowy: 1", 1.4" cewka
- Poziom ciśnienia akustycznego: 125/130(maks.)
- Pokrycie: 90°x60°
- Impedancja wejściowa: 22kOhm
- Przewód zasilający: 3m
- Wymiary: 433 x 706,5 x 400mm
- Waga: 19,3kg
- Wymiary transportowe: 500 x 770 x 470mm
- Waga transportowa: 22kg

Aktywny głośnik szerokopasmowy. Dwukierunkowy Wyposażony w: głośnik niskotonowy 15", 2.5" cewka, głośnik wysokotonowy 1", 1.4" cewka Moc: 1200 W klasa D (LF) i 300 W klasa D (HF). Kąt dyspersji (nominalny): 90° x 60° (wys. x pion., obrotowy). Zakres częstotliwości: 50 - 20000 Hz (-6 dB) Maksymalny poziom: 129 dB Procesor sygnałowy DSP z 4 ustawieniami wstępnymi. Bluetooth 5.0 do bezprzewodowego przesyłania muzyki i parowania dwóch głośników. Mikser 3-kanalowy. Złącza Kanał 1 i 2: 2x wejścia mikrofonowe/liniowe XLR, 2x wejścia jack 6,3 mm (zbalansowane), 1x męskie wyjście mikrofonowe/liniowe XLR Kanał 3: Bluetooth 5.0. Kąt nachylenia monitora 30° i 45.° Materiał obudowy: tworzywo sztuczne z wtryskiem gazu w celu wyeliminowania niepożądanego rezonansu. M10 Punkty olinowania .Kołnierz głośnikowy 35 mm Wymiary (szer. x wys. x gł.):433 x 706,5 x 400mm,Waga: 19,3kg