

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/mikser-sceniczny-12-kanalowy-pdm-t1204-dsmp3-power-dynamics-p-2939.html>



Mikser sceniczny 12-kanalowy PDM-T1204 DSP/MP3 Power Dynamics

Cena **1 499,00 zł**

Numer katalogowy **0044**

Producent **Power Dynamics**

Opis produktu

Seria PDM-T to seria mikserów scenicznych wyposażonych w 32-bitowy procesor efektów DSP, 7-pasmowy korektor graficzny stereo, możliwość przesyłania strumieniowego BT oraz wejście/wyjście USB do łatwego podłączenia do komputera w celu nagrywania muzyki itp. Jest również możliwe jest użycie funkcji nagrywania jednym kliknięciem w celu łatwego nagrywania plików MP3 na pamięć USB. Każdy kanał ma własną kontrolę wzmacnienia z regulacją tonów wysokich, średnich i niskich. Przedwzmacniacze mikrofonowe oferują wybieralne zasilanie fantomowe 48 V na wszystkich kanałach mikrofonowych. Miksery PDM-T zostały zaprojektowane w celu zapewnienia możliwości wielokanałowego miksowania dla zespołów, muzyków, inżynierów dźwięku, konferencji, nagrań studyjnych i wielu innych zastosowań scenicznych na żywo.

Opis produktu:

- 12-kanalowy uniwersalny mikser audio
- Nagrywanie/odtwarzanie plików MP3 przez port USB w trybie pełnego duplexu (nagrywanie jednym kliknięciem)
- Odbiornik BT do strumieniowego przesyłania dźwięku
- Zasilanie fantomowe +48V
- Stereofoniczny 7-pasmowy korektor graficzny
- Multiefekty 380 DSP z 4 pamięciami
- USB do PC do nagrywania i odtwarzania muzyki (interfejs USB)
- 12x Wejście mikrofonowe/liniowe (Combi XLR/Jack)
- Kontrola High, Mid i Low dla każdego kanału
- Regulowana panorama, wejście Aux Return i wyjście FX Send
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Zbalansowane wyjścia główne stereo (XLR/gniazdo 6,3 mm)
- MUTE, PFL (odsłuch przed tłumikiem), sterowanie L/R, G1/G2 na każdym kanale
- Miernik LED VU i diody Peak

Dane techniczne:

- Opcje odtwarzania: Przesyłanie strumieniowe BT, USB
- Połączenia wejściowe: Gniazdo 6,3 mm, RCA, USB, XLR (3-stykowe)
- Połączenia wyjściowe: Gniazdo 6,3 mm, RCA, USB, XLR (3-stykowe)
- Presety: 380
- Rozdzielczość DSP: 32-bitowy
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz
- THD: <0,5%
- Wyrównywacz: 7-pasm

-
- Korektor niski: 80Hz +15dB
 - Korektor wysoki: 12KHz +15dB
 - Zasilacz: 100-240 V AC 50/60 Hz
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 377x580x120mm
 - Waga: 5,95kg