Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:30

Link do produktu: http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-powerwerks-pw100bt-p-2175.html



Mobilny zestaw nagłośnieniowy Powerwerks PW100BT

Cena	**889,00 zł**
Kod producenta	**SPJ-PA908**
Model	**SPJ-PA908**
Kolor	**czarny**
Marka	**Skytec**
EAN	**8715693268614**

Opis produktu



Przenośny zestaw może być używany w różnych środowiskach, wzmacniając wokale, instrumenty, instrumenty klawiszowe, automaty perkusyjne i nie tylko. Ponadto wbudowana funkcja Bluetooth umożliwia podłączenie dowolnego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth i bezprzewodowe przesyłanie dźwięku. Dzięki mocy wyjściowej 100 W PW100BT zapewnia odpowiednią kombinację dźwięków wysokich i średnich, zapewniając, że wokal przebija się przez miks, jednocześnie minimalizując ostre i niepożądane częstotliwości. Obwód Powerlink umożliwia połączenie dwóch lub więcej jednostek i działanie jako jeden system PA. PW100BT ma sztywne narożniki i wytrzymałą stalową kratkę.

System PA PW100BT 100W Bluetooth firmy Powerwerks jest wyposażony w cztery 4,5-calowe głośniki niskotonowe, jedną tubę z 1-calowym sterownikiem kompresyjnym, trzy kanały wejściowe, wyjście subwoofera oraz zasilanie phantom na kanałach wejściowych mikrofonu 1 i 2.

Funkcje: Bluetooth włączony Kontrola poziomu głównego 4x 4,5-calowe przetworniki i głośnik wysokiej częstotliwości 3-kanałowy mikser Wejścia mikrofonowe XLR i 1/4 "instrumentalne na kanał, z których oba mogą być używane jednocześnie

Korektor wysoki i niski na kanał Mini wejście 1/8 "dla muzyki, z wysokim i niskim korektorem Wyjście subwoofera 1/4 " Obwód Powerlink umożliwia połączenie 2 lub więcej jednostek, z niezależną regulacją głośności





Moc wzmacniacza: 100 W RMS (przy 4 omach) Impedancja: System: 4 omy, przetwornik pełnozakresowy: 4 omy (każdy przetwornik) Prelegenci: Głośnik pełnozakresowy: 4 x 4,5 cala / 11,4 cm Głośnik wysokotonowy: 1 "/ 2,5 cm przetwornik kompresyjny Magnes: przetwornik wysokotonowy: neodym Przetwarzanie sygnałów: EQ: 1 x półka HF przy 4 kHz, 1 x półka LF przy 800 Hz Filtry: górnoprzepustowy: 150 Hz Wydajność: Pasmo przenoszenia: System: 60 Hz do 20 kHz Wyjście subwoofera: od 20 Hz do 150 Hz Zakres wzmocnienia: wejście mikrofonowe: +70 dB, wejście liniowe: +56 dB, wejście Aux: +42 dB SNR: Bluetooth: 94 dB THD: 1% Łączność We / wy audio: 2 x 3-pinowe wejście zbalansowane XLR żeńskie, 2 x niezbalansowane wejście liniowe TS 1/4 ", 1 x wejście liniowe TRS 1/8" / 3,5 mm, 1 x 3-pinowe wejście XLR Link, 1 x 3-pinowe wyjście XLR Link, 1 x 1/4 "TS wyjście na subwoofer Zasilanie Phantom: +15 V (stosowane do wybranych wejść) Bluetooth: Bluetooth: 3.0 + EDR Profile Bluetooth: A2DP Klasa mocy Bluetooth: 2 Moc nadajnika: 2 dBm Moc: Moc wejściowa AC: 120 VAC, 60 Hz Pobór mocy: 160 W (standardowo) Fizyczny: Wymiary: 7,5 x 28,1 x 6,5 cala / 19 x 71,5 x 16,5 cm Waga: 10,6 kg

Gniazdo na statyw.

sound system. Multipl
coverage at any venue

Output Power	100 Watts	100 Watts RMS
Accepted Inputs	Ch 1, 2, 3	Mic XLR, Line Level 1/4" Un-balanced 1/8" Level Stereo, Mixed Mono
Hum and Noise	-56 dB	Residual Noise, all level controls 0% (minimum)
	-48dB	Nominal System Noise, all level controls at 50%
System Gain (Measurments made at 1kHZ)	+70dB	Mic to Speaker Output (CH 1 & 2)
	+56dB	Line to Speaker Output (CH 1 & 2)
	+42dB	AUX IN to Speaker Output
Channel EQ (high, low)	4kHz and above	800Hz and below
POWERLINK IN and OUT	Both jacks accept a balanced input and sends a pre-master volume output mix of channels. Recommended use. Linking two PW505BT units together	
Subwoofer Out	Line Out	20Hz-150Hz
Phantom Power	+15V	Mic Inputs (CH 1 & 2)
Power Requirements	USA/Canada	120VAC/60Hz, 80W Nominal
	Europe	230VAC/50Hz, 80W Nominal
	UK	230VAC/50Hz, 80W Nominal
	Australia	240VAC/50Hz, 80W Nominal
	Japan	100VAC/50-60Hz, 80W Nominal
Speakers	Four 4 1/2"	25 watts, 4 ohm each
Horn	3.5" Prezo Driver	
Power Capacity	100 W	RMS
Frequency Response	60HZ-20kHz	Full Range (subwoofer jack not used
	150Hz - 20kHz	Crossover Active (1/4" mono plug in)
Nominal Impedance	Not designed for external speakers	
Bluetooth Module Features	Bluetooth 3.0+EDR compliant Typical +2dBm Class 2 output power Audio DAC 94dB SNR A2DP profile support.	
Dimensions & Weight	mm/ kg	190 x 715 H x 165 D / 10.57kg
	inches/pounds	7.2 W x 28 H x 76.5 D / 3.3lb