

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/phonic-celeus-100-mikser-analogowy-z-nagrywarka-usb-i-bluetooth-p-1280.html>



Phonic CELEUS 100 mikser analogowy z nagrywarką USB i Bluetooth

Cena	465,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	404548
Producent	Phonic

Opis produktu

Phonic CELEUS 100 mikser analogowy z USB Rejestrator i Bluetooth jest wyposażony w kompaktowy mikser analogowy Bluetooth łączność zapewniają zgodności streaming audio z tabletów i smartfonów oraz wbudowany rejestrator/odtwarzacz, który umożliwia nagrywanie plików MP3 bezpośrednio do pamięci flash USB. Szerokie pasmo, ultra niskoszumowe Przedwzmacniacze zapewniają gładkie, Wyrazisty dźwięk, które rywalizują z większymi konsolami. Celeus 100 posiada również 5-pasmowy korektor graficzny, umożliwiający wykorzystanie jako 16-bit / 48kHz, 2-kanalowy interfejs audio USB do nagrywania DAW z nowoczesny PC lub Mac i 32/40-bitowy cyfrowy procesor efektów (patrz poniższe wymagania systemowe). Dodatkowy poziom funkcjonalności sprawia, że Phonic CELEUS 100 doskonale kompaktowy Mieszalnik dla profesjonalistów audio w podróży, lub po prostu do użytku w ramach studia o ograniczonej przestrzeni. Z dołączonego kabla USB Phonic CELEUS 100 jest gotowy, aby dopasować prawo w swoje ustawienia.

Funkcje

- Przedwzmacniacze mikrofonowe audiofilskiej jakości z ultra ciche działanie
- Szerokie pasmo 20Hz – 100kHz z wejścia do dowolnego wyjścia
- 1 wejście mikrofonowe mono z XLR, 1/4 "gniazdo combo i 2 kanały wejściowe liniowe stereo
- Sprężarki/expander na kanał 1
- 32/40-bitowe cyfrowe na płycie procesor z 16 możliwości ustawienia predefiniowane efektów i footswitch jack
- Muzycznej półki 3-pasmowy, wysoki-, średnio- i niskiej częstotliwości EQ
- Diodowe wskazanie poziomu na główny poziom dźwięku
- EFX niezależne control na każdym kanale wejściowym
- Główne wyjścia stereo XLR symetryczne
- Gniazdo słuchawkowe stereo z poziomu control
- Zwraca ścieżkę stereo 2 i rekordu wyjścia za pośrednictwem gniazda RCA
- Bluetooth strumienia audio z tabletów i smartfonów
- Łączność USB dla strumieniowe przesyłanie do i z komputera (zgodny z PC i Mac)
- Moduł nagrywania/odtwarzania USB nagrywa MP3 pliki na wymiennym dysku flash i odtwarza pliki MP3/WMA
- 70MB wbudowanej pamięci dla nagrywania i odtwarzania dla łatwego włączenia elementów muzycznych
- Przełączane + 4dBu /-10dBV operacji na kanałach stereo do dopasowania nominalny poziom do urządzeń zewnętrznych
- Przewód USB w zestawie

Dane techniczne

- **Sumie kanałów:** 3
- **Symetryczne kanały Mono kombi (Mic/Line):** 1
- **Symetryczne kanały Stereo Line:** 2
- **2T dane wejściowe:** Stereo RCA
- **Główne I/p:** Wyjście stereo 2 x XLR
- **EFX Wyślij:** 1 x 1/4 " & rdquo; TS
- **Rec Out:** Stereo RCA
- **Telefony:** Stereo TRS
- **Interfejs USB:** Wejście/wyjście stereo
- **Złącze USB:** Typu USB typ B
- **USB Audio Bitrate:** 16-bitowy

-
- **USB Audio, częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Pamięci na pokładzie moduł USB:** 70 MB
 - **Wireless częstotliwości (Streaming Audio):** 2,4 GHz
 - **Telefony poziomu Control:** tak
 - **Poziomu głównego l/p Control:** 2 x obrotowe
 - **Pomiaru:** 2 x 41
 - **Zasilanie fantomowe:** + 48V DC
 - **Pasma przenoszenia:**(Wejście mikrofonu do dowolnego wyjścia)
 - 20Hz - 60KHz + 0 dB /-1
 - 20Hz - 100KHz + 0 /-3 dB
 - **Crosstalk:**(1kHz @ 0dBu, 20Hz do 20KHz szerokości pasma, kanał w L/R głównego wyjścia)
 - Fader kanału w dół, inne kanały o jedności:
 - **Hałasu:**(20Hz-20KHz; mierzone na wyjściu głównym, kanały 1-3 jednostki zdobyć; Neutralna; wszystkie kanały na main mix. Odniesienia = + 6dBu)
 - Mistrz @ jedność, fader kanału w dół 70 dB
 - Mistrz @ jedność, fader kanału @ dBu jedność -84
 - **Stosunek S/N, ref do + 4:** > 90 dB
 - **E.I.N. przedwzmacniacz mikrofonu (150 omów zakończone, max zysk):**
 - **THD (dowolne dane wyjściowe, 1KHz przy + 14dBu, 20Hz do 20KHz, kanał wejścia):**
 - **CMRR (1 KHz, przy - 60dBu, zdobyć maksymalnie):** 80 dB
 - **Wejście Mic przedwzmacniacz:** + 10 dBu
 - **Wszystkie inne dane wejściowe:** + 21 dBu
 - **Zrównoważone wyjście:** + 28 dBu
 - **Wejście Mic przedwzmacniacz:** 2 K Ohm
 - **Wszystkie inne dane wejściowe (z wyjątkiem Wstaw):** 10 K omów
 - **Wyjście RCA 2T:** 1.1 K Ohm
 - **Kanał korekcji:** 3-pasmowy, +/-15dB
 - **Low EQ:** 80 Hz
 - **Mid EQ:** 2,5 KHz
 - **Witam EQ:** 12 kHz
 - **Sprężarki:** 1
 - **32/40-bitowy cyfrowy procesor efektów:** 16 efekty, każdy z jednym parametrem regulowane
 - **Parametry zasilania:** 100-240 VAC, 50/60 Hz zewnętrzny
 - **Wymiary (H x W x D):** 87 x 222 x 341 mm (3.4 & rdquo; x 8,7 & rdquo; x 13.4 & rdquo;)
 - **Waga:** 1.53 kg (3.37 kg)

Wymagania systemowe

Systemu Windows

- Windows & handlu; SP2 do XP, Vista i handlu; 7, 8 lub 10
- Intel i handlu; Pentium i handlu; 4 lub lepszy
- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)

Macintosh

- Jabłko i handlu; Mac & handlu; OS x 10.5 lub nowszy
- G4 i handlu; procesor lub szybszy
- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)