

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/novox-nc-1-mikrofon-pojemnosciov-usb-statyw-p-1593.html>

## Novox NC-1 mikrofon pojemnościowy USB +statyw



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>295,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>00442</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902349390765</b> |
| Producent        | <b>Novox</b>         |

### Opis produktu



## Novox NC-1 mikrofon pojemnościowy USB black

NC-1 jest mikrofonem przeznaczonym do współpracy z komputerami opartymi o systemy operacyjne Windows oraz Mac OS.X. Urządzenie łączy się z komputerem za pomocą portu USB w trybie Plug&Play. Chwilę później, dzięki w pełni automatycznej instalacji sterowników, użytkownik może cieszyć się gotowym do pracy systemem rejestracji dźwięku. NC-1 współpracuje z dowolnym oprogramowaniem DAW, a jego parametry sygnałowe przekładają się bezpośrednio na wysoką jakość oferowanego brzmienia. Mikrofon został wyposażony w przetwornik analogowo-cyfrowy, pracujący w trybie 48kHz 16-bit, a konstrukcja samej membrany gwarantuje pasmo przenoszenia z zakresu 30Hz-18kHz. Tak szeroka odpowiedź częstotliwościowa określa bardzo uniwersalne zastosowanie NC-1. Można z powodzeniem wykorzystać go do nagrywania wokali, różnego rodzaju instrumentów, efektów przestrzennych oraz lektora. Dzięki kardoidalnej charakterystyce kierunkowej, mikrofon zarejestruje bardzo dobrze zarówno sygnał trąbki jak i gitary akustycznej. Największą zaletą NC-1 jest jego mobilność. Może on zostać zabrany w dowolne miejsce by tam, za pomocą przenośnego komputera zarejestrować dźwięk z koncertu, wykładu bądź

---

prezentacji multimedialnej.

Specyfikacja:

- wielkomembranowy, studyjny mikrofon pojemnościowy USB
- najwyższa jakość dźwięku
- szybka i bezproblemowa konfiguracja Plug And Play
- kompatybilność: Windows 2000/ XP/ Vista/Win7/MAC//OSX/Linux
- przetwornik AD: 16bit 48kHz (max)
- pasmo przenoszenia: 30Hz - 18kHz
- maksymalny poziom SPL: 130dB (@1kHz 1% THD)
- zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -89 - -96dB
- czułość: -38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz)
- kardioidalna charakterystyka kierunkowa
- wytrzymała stalowa obudowa
- w zestawie uchwyt do montażu na statywie i przewód USB o długości 1.8 m

Opcjonalnie mały statyw stołowy na trójnogu - 15 zł

