

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/wzmacniacz-rh-sound-pa-450be-wzmacniacz-100v-usb-t-p-2452.html>



Wzmacniacz RH-Sound PA-450BE Wzmacniacz 100V USBbT

Cena	599,00 zł
Numer katalogowy	0044
Producent	RH Sound
Typ	wzmacniacz
Kod producenta	PA-450BE
Model	PA-450BE
Marka	Rh Sound

Opis produktu

Mini wzmacniacz radiowęzłowy audio znajdujący swoje zastosowanie jako zasilanie małych systemów nagłośnienia w obiektach użyteczności publicznej, salonach kosmetycznych, kawiarniach, restauracjach, urzędach, małych placówkach handlowych oraz sakralnych. Dzięki możliwości zasilania również napięciem 12V oraz możliwości podłączania głośników i megafonów nisko-impedancyjnych może zasilać mobilne systemy nagłośnienia informacyjno-reklamowego montowane na samochodach lub nagłaśniania środków transportu publicznego.



45W

MP3
P L A Y E R

USB **SD** TM

RADIO FM



MP3
P L A Y E R

USB **SD** TM

Bluetooth

RADIO FM

RADIO FM

Nowoczesny mini wzmacniacz, który posiada wbudowane własne źródło dźwięku wyposażone w odtwarzacz MP3/ BLUETOOTH.

Odtwarzacz odczytuje dane z zewnętrznej pamięci masowej podłączonej do gniazd USB/ SD, bezprzewodowo dzięki parowaniu z zewnętrznym urządzeniem za pośrednictwem radio łączy Bluetooth. Odtwarzacz posiada również czuły tuner radiowy FM z cyfrową syntezą częstotliwości. Moduł odtwarzacz/radio posiada możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem zawartego w dostawie pilota na podczerwień. Wejścia: 2 x MIC, 1 x AUX pozwalają na podłączanie mikrofonów oraz dodatkowego zewnętrznego źródła dźwięku.

- - Urządzenie posiada funkcję automatycznego startu odtwarzacza Mp3 z odtwarzaniem w pętli, po wyłączeniu i włączeniu zasilania, co pozwala na budowanie nagłośnień z automatycznym komunikatem sterowanych od strony zasilania.
- - Tuner radiowy FM posiada pamięć trwałą zapamiętanych stacji z podtrzymaniem pamięci po wyłączeniu zasilania.

- Moc wyjściowa: 45W (100V, 70V, 4-8-16W)
- Wyjście wysokiimpedancyjne: 100V, 70V
- Wyjście niskiimpedancyjne: 4 - 16W
- **Odtwarzacz MP3/BLUETOOTH/USB/SD**
- Wejścia: 2 x MIC, -42dB, 10kW/50kW
- Wejście: AUX, -20dB, 10kW/50kW
- Pasmo przenoszenia: od 50Hz do 18000Hz
- Zasilanie: 230V~/50Hz AC, DC: 12V
- Wymiary: 240 x 200 x 80mm

