

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/rode-lavalier-mikrofon-przypinany-p-1047.html>

RODE Lavalier Mikrofon przypinany



Cena	930,00 zł
Numer katalogowy	393813

Opis produktu

RØDE LAVALIER to dyskretny, miniaturowy mikrofon przeznaczony dla prezenterów ceniących sobie wysoką jakość przetwarzanego sygnału oraz wygodę. Dedykowany do zastosowań typu: broadcast, produkcji "live", konferencji, prezentacji i wszelkich innych występów publicznych, tworzy nową jakość wśród mikrofonów tego typu. W końcu dobry mikrofon typu "lavalier" nie musi być drogi. RØDE słynie z produkcji nisko szumnych mikrofonów czego kolejnym przykładem jest również opiswany LAVALIER.

Elegancki, ergonomiczny design spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Kompatybilność z systemami bezprzewodowymi innych producentów do podstawy. Dlatego producent proponuje szereg adapterów MiCON umożliwiających podłączenie RØDE LAVALIER do systemów takich producentów jak: Sennheiser, AudioTechnica, Shure.

Firma RØDE znana jest z długiego okresu gwarancyjnego wynikającego z wysokiej jakości oferowanych mikrofonów. Mikrofon LAVALIER nie jest tu wyjątkiem i producent udziela na niego 12 miesięcy gwarancji oraz przywileju wymiany na nowy przez 5 lat od momentu zakończenia gwarancji - to w sumie 6 lat. Warto podkreślić, że w okresie gwarancyjnym wadliwy mikrofon będzie wymieniany na nowy. Żadnego serwisowania, pytań i przeciągających się terminów napraw - tylko natychmiastowa wymiana na nowy egzemplarz!

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- dyskretny i prosty w użyciu,
- ultralekka, wytrzymała konstrukcja,
- kompatybilność z systemami bezprzewodowymi innych producentów min: Sennheiser, AudioTechnica, Shure,
- znikome szumy własne,
- wysoka jakość sygnału,
- bardzo atrakcyjna polityka gwarancyjna.

Akcesoria

Solidny pojemnik ochronny, odporny na wodę pop-filtr, ekstremalnie wytrzymały kabel, zaczep do kabla, narzędzia do regulacji.

Dane techniczne

- zasilanie: min 2V - max 5V przez przejściówkę MiCON,
- rodzaj wkładki: pojemnościowa,
- charakterystyka: dookólna,
- pasmo przenoszenia: 60Hz - 18kHz,
- impedancja wyjściowa: 3kOhm,
- stosunek sygnał / szum: 69dB,
- ekwiwalentny poziom szumu: 25dBA SPL,
- maksymalny SPL: 110dB,
- maksymalne napięcie wyjściowe: 189mV,

-
- czułość: -33.5dB 1 V/Pa (1.6mV @ 94dB SPL) $\pm$ 3dB @ 1kHz,
 - waga: 1 gram,
 - wymiary: 4.5mmH x 4.5mmW x 12mmD.