

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/rode-nt1000-universalny-pojemnosciowy-mikrofon-studyjny-p-1118.html>



RODE NT1000 uniwersalny pojemnościowy mikrofon studyjny

Cena **1 450,00 zł**

Dostępność **Dostępność - 3 dni**

Numer katalogowy **394865**

Opis produktu

Uniwersalny, pojemnościowy mikrofon studyjny z 1-calową membraną, cechujący się znikomym poziomem szumów własnych równym 6 dBA.

Dzięki niezwykle uniwersalności RØDE NT1000 jest chętnie wykorzystywany w charakterze mikrofonu typu over-head podczas nagrywania perkusji oraz jako mikrofon służący do nagrywania fortepianu akustycznego. Warto podkreślić, że z obu zadań wywiązuje się wyśmienicie. Świetnie sprawdzi się również jako pierwszy mikrofon wokalny w studiu domowym. Dzięki zastosowaniu oryginalnej, australijskiej 1-calowej kapsuły HF-2 połączonej z elastycznym zawieszeniem ulokowanym we wnętrzu mikrofonu, NT1000 pozwala osiągnąć dynamikę na poziomie 134 dB, przenieść poziom ciśnienia akustycznego równy 140 dB oraz pracować w pełnym pasmie akustycznym rozciągającym się od 20 Hz a kończącym się na 20 kHz.

Mikrofon zamknięto w solidnej, niezwykle wytrzymałej, metalowej obudowie pokrytej satynowym niklem, a kapsułę osłonięto metalową siatką odporną na uderzenia. Mikrofon jest dostarczany razem z uchwytem umożliwiającym montaż na statywie oraz miękkim etui.

Dane techniczne

- Wkładka: 1-calowa [25 mm], pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie,
- Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna,
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,
- Impedancja wyjściowa: 100 Ohm,
- Stosunek sygnału do szumu: 88 dB,
- Ekwiwalentny poziom szumów: 6 dBA SPL [IEC651, IEC268-15] +/-1 dB,
- Maks. SPL: 140 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm],
- Czułość: -36 dB, 1 V/Pa [16 mV przy 94 dB SPL] +/-1 dB,
- Dynamika [DIN IEC651]: 134 dBA [IEC268-15],
- Zasilanie: Phantom 35 - 53 V,
- Pobór prądu: 6 mA,
- Ciężar: 682 g,
- Ciężar z opakowaniem: 882 g.