

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/rode-nt55-mikrofon-pojemnoscowy-p-962.html>

RØDE NT55 mikrofon pojemnościowy

Cena	1 450,00 zł
Numer katalogowy	393476

Opis produktu

RØDE NT55 to nie tylko świetny mikrofon instrumentalny, ale również, a może przede wszystkim, mikrofon, który sprawdzi się w sytuacjach, w których potrzebny jest mały i nie rzucający się w oczy system mikrofonowy. Wyposażono go w 1/2-calową kapsułę polaryzowaną zewnętrznie z połączoną membraną, znaną z cenionego na całym świecie mikrofonu RØDE NT5. NT55 to najwyższej klasy mikrofon cechujący się małym poziomem szumów własnych, wyjściem symetrycznym, dużym zakresem dynamiki oraz szerokim pasmem przenoszenia. Wśród dodatkowych cech znajdziemy: 3-pozycyjny tłumik PAD [0, -10, -20 dB] i 3-pozycyjny przełącznik filtra górnoprzepustowego o częstotliwościach odcięcia 75 lub 150 Hz.

NT55 świetnie sprawdzi się w filmie, telewizji, rozgłoszeniach radiowych, podczas koncertów, w teatrze, w systemach surround, podczas nagrywania dźwięków otoczenia oraz w wielu innych sytuacjach - obszar jego zastosowań jest ograniczony tylko wyobraźnią realizatora.

Mikrofon jest dostarczany razem z dwoma kapsułami o różnych charakterystykach kierunkowości oraz szeregiem akcesoriów ułatwiających pracę.

CECHY:

- 1/2-calowa, połączona kapsuła polaryzowana zewnętrznie,
- Wytrzymała, niklowana obudowa,
- 3-pozycyjny tłumik PAD: 0, -10, -20 dB,
- Filtr górnoprzepustowy o częstotliwości odcięcia 75 lub 150 Hz,
- Montaż powierzchniowy elementów elektronicznych zapewniający mały poziom szumów własnych,
- Szeroki zakres dynamiki,
- Szerokie pasmo przenoszenia,
- Zaprojektowany i wyprodukowany w Australii,
- W komplecie kapsuły o charakterystykach kardioidalnej i dookólnej, metalowy case i uchwyt umożliwiający montaż na statywie.

Dane techniczne

- Wkładka: 1/2 cala [13 mm], pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie,
- Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna, dookólna,
- Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,
- Impedancja wyjściowa: 100 Ohm,
- Stosunek sygnału do szumu [DIN IEC651]: 79 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15],
- Ekwiwalentny poziom szumów: 15 dBSPL [IEC651, IEC268-15],
- Maks. SPL: 136 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], 146 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], PAD -10 dB, 156 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm] PAD -20 dB,
- Czułość: -38 dB, 1 V/Pa [16 mV przy 94 dB SPL] +/- 2 dB,
- Maks. napięcie wyjściowe: 8 dBu [THD 1%, 1 kOhm],
- Dynamika [DIN IEC651]: 121 dB [IEC651, IEC268-15],
- Zasilanie: Phantom 48 V P48, 24 V P24,
- Ciężar: 110 g.