

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/rode-ntg-3-mikrofon-super-kardioidalny-shotgun-p-1043.html>



## RODE NTG-3 mikrofon super-kardioidalny shotgun

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>2 399,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>393809</b>      |

### Opis produktu

Najnowszy super-kardioidalny shotgun NTG-3 to wynik wieloletniej, intensywnej pracy inżynierów RØDE nad profesjonalnym mikrofonem dedykowanym dla broadcastu oraz do zastosowań filmowych, który zapewni bezkompromisową jakość dźwięku niezależnie od warunków pracy przy zachowaniu rozsądnej ceny.

Zastosowanie nowatorskiej kapsuły pojemnościowej typu RF biased czyni z NTG-3 idealny mikrofon do realizacji różnorodnych nagrań - od ujęć w idealnych warunkach atmosferycznych po nagrania dokonywane przy dużej wilgotności powietrza, które są niemożliwe do zrealizowania za pomocą typowych mikrofonów z kapsułami typu DC biased.

Dopełnieniem dużej odporności nowego shotguna RØDE na wilgoć jest niezwykle niska waga [163g], trwała antyrefleksyjna obudowa, niewiarygodnie niski poziom szumów własnych [13dB(A)] oraz wysoka odporność na zakłócenia pochodzenia mechanicznego. Wszystko to czyni z nowego RØDE NTG-3 doskonały mikrofon do wszelkich profesjonalnych zastosowań A/V. Do mikrofonu dołączono specjalny cylindryczny, aluminiowy case, umożliwiający wygodny i bezpieczny transport oraz przechowywanie NTG-3.

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Zaprojektowany do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach,
- Nawet do 50% niższe szumy własne mikrofonu w porównaniu z większością profesjonalnych konstrukcji tego typu,
- 100% mikrofon pojemnościowy z kapsułą typu RF biased,
- Wysoka odporność na zakłócenia pochodzenia mechanicznego,
- Wysoka odporność na interferencje fal radiowych,
- Bezkompromisowa jakość dźwięku,
- Dołączony wodoszczelny, aluminiowy cylinder do przechowywania i transportu mikrofonu.

### Dane techniczne

- Zasilanie: Phantom 48V [P48],
- Zasada działania: Liniowy gradient ciśnienia,
- Charakterystyka kierunkowa: Super-kardioidalna,
- Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz,
- Impedancja wyjściowa: 25Ω,
- Odstęp sygnału od szumu [SNR], A-ważone według normy IEC651: 81dB(A),
- Ekwiwalentny poziom szumów, A-ważone według normy IEC651: 13dB(A),
- Maksymalny SPL [dla 1kHz, 1% THD przy obciążeniu 1KΩ]: 130dB SPL,

- 
- Maksymalne napięcie na wyjściu [dla 1kHz, 1% THD przy obciążeniu 1K $\Omega$ ]: 8.2dBu,
  - Czułość: -30dB względem 1V/Pa [31.6mV dla 94dB] +/-2dB dla 1kHz,
  - Waga: 163g,
  - Wymiary: 255mm x 19mm x 19mm.