

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/rode-smartlav-mikrofon-przypinany-do-smarфона-tabletu-p-1049.html>

RODE SmartLav+ mikrofon przypinany do smartfona, tabletu



Cena	319,00 zł
Numer katalogowy	393816

Opis produktu

SmartLav+ to profesjonalny mikrofon przypinany, zaprojektowany do pracy na planie filmowym, w studiu telewizyjnym i podczas transmisji. Idealnie sprawdzi się w sytuacjach, wymagających wysokiej jakości dźwięku, przy zachowaniu dyskretnego omikrofonowania, bez konieczności używania dodatkowego skomplikowanego i drogiego sprzętu bezprzewodowego.

Użytkownik smartLav+ po prostu przypina mikrofon w odpowiednim miejscu, podłącza go do smartfona lub tabletu i przy użyciu aplikacji RØDE Rec na iOS lub innego dowolnego programu rozpoczyna nagrywanie.

smartLav+ wykorzystuje profesjonalną dookólną kapsułę pojemnościową, która reaguje na dźwięk jednakowo z każdej strony mikrofonu, pozwalając na wszechstronny montaż i w dużym stopniu ułatwiając pracę.

Ostona z gąbki zapewnia zminimalizowanie odgłosu powiewu wiatru i tzw. głosek wybuchowych („b”, „t” i „p”). Mikrofon został także wyposażony w wytrzymały klips montażowy z uchwytem na kabel. Przewód mikrofonu został wzmocniony Kevlarem®, dzięki czemu nigdy się nie rozciągnie ani nie pęknie w normalnych warunkach użytkowania.

Mikrofon smartLav+ współpracuje z każdą aplikacją audio, która umożliwia nagrywanie poprzez zestaw słuchawkowy. Jednak został on zaprojektowany, jako uzupełnienie aplikacji RØDE Rec dla urządzeń z systemem Apple iOS. RØDE Rec przekształca każde urządzenie z systemem iOS w pełnowartościowy przenośny rejestrator z szerokim wyborem ustawień korektora dla różnych warunków nagraniowych. Oprócz tego do programu dołączono profesjonalne narzędzia edycyjne i zapewniono możliwość publikowania na SoundCloud i Dropbox bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Lista smartfonów kompatybilnych z mikrofonem RODE smartLav+
<http://www.smartlav.com/list.php>

Dane techniczne

- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 24 kHz
- Maksymalny poziom SPL: 114 dB dla 1 kHz
- Impedancja: 16 Ω
- Przewód: o dł. 2.1 m z końcówką 1.8-cala
- Struktura akustyczna: ciśnieniowo-gradientowa
- Aktywna elektronika: JFET
- Kapsuła: 0.10"
- Charakterystyka kierunkowa: dookólna, reaguje jednolicie na dźwięk z każdej strony
- Orientacja względem osi: przednia
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz (przy HPF ustawionym na 0)
- Impedancja wyjściowa: 0 Ω
- Maksymalny poziom SPL: 110 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 K Ω)
- Maksymalny poziom wyjściowy: 189,0dBu (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 K Ω)
- Czułość: 35,0dB, 1 V/Pa (17,80 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz
- Równoważny poziom szumów, A-ważone: 27dB-A
- Waga: 6,00g
- Wymiary: 1180,00 mm (wys.) x 4,50 mm (szer.) x 4,50 mm (gł.)
- Złącze: TRRS
- Gwarancja: 1 rok

