

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/shure-blx24esm58-wireless-mikrofon-bezprzewodowy-p-2845.html>



Shure BLX24E/SM58 Wireless mikrofon bezprzewodowy

Cena	1 679,00 zł
Numer katalogowy	0735
Kod producenta	BLX24E/SM58
Kod EAN	0042406246958
Producent	Shure
Komunikacja	przewodowy
Model	BLX24E/SM58
Marka	Shure
Rodzaj	wokalowy
EAN (GTIN)	0042406246958
Kod producenta	BLX24E/SM58

Opis produktu

Shure BLX24/SM58 SM Wireless

Shure SM Wireless BLX24/SM58

BLX2/SM58 nadajnik do ręki (Handheld)

- Wkładka mikrofonowa SM58
- Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED
- Regulowana kontrola wzmocnienia
- Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości
- Do 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA)
- Zakres pracy 100 m (w linii wzroku)

BLX4 pojedynczy odbiornik Diversity

- Do 12 kompatybilnych radiowo systemów
- Sterowane mikroprocesorem wewnętrzne anteny diversity
- Funkcja One Touch QuickScan lokalizuje najlepszą wolną częstotliwość radiową
- Wyjścia audio 1/4" Jack i XLR
- Dwukolorowy wskaźnik LED poziomu dźwięku





SHURE BLX24E/SM58

Mikrofony bezprzewodowe serii SM Wireless to doskonałe połączenie jakości dźwięku i niezawodności. Mikrofony Shure SM to standard w profesjonalnym świecie dźwięku estradowego. Są one zbudowane tak, aby wytrzymały bardzo surowe warunki pracy na estradzie i w studiu. Mikrofony SM Wireless dostępne są w analogowych lub cyfrowych wersjach systemów bezprzewodowych.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie nadajników: akumulatorowe/bateryjne (2 x AA)

Zasilanie odbiornika: DC 12-18V

Modulacja: $\pi/4$ - DQPSK

Zakres częstotliwości: 518 - 542 MHz, 4x24

Współczynnik próbkowania: 48 kHz

Prędkość przesyłania danych: 204,8 kbps

Zakres dynamiki: >90dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0,1%

Opóźnienie transmisji audio: <3 ms

Stosunek dźwięku do szumów: >96 dB

Pasmo przenoszenia: 30~20 kHz

Czułość RX: < -94 dBm

W zestawie: baterie, zasilacz, przewód jack-jack 6,3 mm, instrukcja



Właściwości SHURE BLX2:

- Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED
- Regulowana kontrola wzmocnienia
- Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości
- Baterie AA (w komplecie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy
- Zakres pracy 100 m (w linii wzroku)

Specyfikacja ogólna systemu:

- Zasięg: 100 m (300 stóp) przy bezpośredniej widoczności (rzeczywisty zasięg zależy od pochłaniania sygnału radiowego, jego odbić oraz zakłóceń);
- Dostępne częstotliwości pracy radiowej: Między 524 a 865 MHz (zakres częstotliwości zależy od uregulowań prawnych w danym kraju);
- Pasmo przenoszenia: 50 – 15000 Hz (zależnie od typu mikrofonu);
- Moc wyjściowa nadajnika radiowego: 10 mW, typowo (zależnie od kraju);
- Złącze wyjściowe audio: XLR oraz Jack 1/4" (6,3 mm) niesymetryczne;
- Czas pracy baterii: do 14 godzin;
- Zakres dynamiki: 100 dB, A-ważony;
- Zniekształcenia w systemie: 0,5% THD, typowo (dewiacja +/- 38 kHz, częstotliwość 1 kHz);
- Zakres temperatur pracy: -18°C (0°F) do +50°C (122°F).

Maksymalny poziom wyjściowy:

- -27 dBV (XLR, poziom mikrofonowy)
- -13 dBV (1/4")