

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/subwoofer-fbt-x-sub-115a-15-1200w-p-2533.html>

Subwoofer FBT X-SUB 115A 15" 1200W

Cena	3 790,00 zł
Numer katalogowy	00039
Producent	FBT
Kod producenta	8034138412321
Model	X-SUB 15SA
Marka	FBT
Rodzaj	aktywny
EAN	8034138412321

Opis produktu

Uwaga!!! Ze względu na braki dostaw kolumny są sprzedawane tylko parami, trzeba zakupić 2 szt. Cena aukcji jest za jedną sztukę.

Włoska firma **FBT** to producent najwyższej jakości produktów i akcesoriów z pełnej gamy zastosowań audio – od nagłośnień po instalacje ewakuacyjne i systemy tłumaczeń simultanicznych. **FBT** to wieloletnia tradycja w konstruowaniu wszelakich urządzeń audio, w 2013 roku firma obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Szefowie oraz pracownicy firmy twierdzą, że muzyka stała się częścią ich DNA. Wynika to z kulturalnych i muzycznych tradycji regionu Marches, a także z pasji pierwszych właścicieli firmy, którzy rozpoczynali w latach 60-tych, w niedużym warsztacie, produkcję głośników. Z czasem ta nieduża włoska manufaktura przeistoczyła się w potentata światowych rynków.

Obecnie **FBT** niezależnie od ogólnoświatowych trendów, zmierzających do produkowania byle czego jak najmniejszym kosztem, stawia na narodowy potencjał i przemysł. Przekłada się to przede wszystkim na jakość produktów, których najmniejsze podzespoły są produkowane we Włoszech i tam też składane w finalny produkt. Niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku również oryginalny **Italian Design**, który przyciąga oko, a swoją funkcjonalnością cieszy użytkowników na całym świecie.



Najnowsza seria kolumn aktywnych znanej włoskiej firmy FBT X-to wielka moc 1200.. REWELACYJNA CENA !!!

- Cechy:
- Kompaktowa konstrukcja band-pass o wysokiej skuteczności
- 380mm (15") głośnik niskotonowy z 75mm (3") cewką
- Pasmo przenoszenia od 42Hz do 120Hz
- Końcówka mocy 1200W klasy D
- Procesor DSP z czterema presetami
- Panel sterowania z wejściami i wyjściami stereo XLR/Jack, stereo XLR HP-Filter, regulacją głośności, korektą, przełącznikiem fazy i diodami LED
- Obudowa z 15mm sklejkę pokryta wytrzymałym wykończeniem
- Wejście statywu 20mm, dwa uchwyty na bokach obudowy, opcjonalne 80mm kółka





Specyfikacja:

- Konfiguracja: 1-drożna
- Moc: 1200 W RMS
- Pasmo przenoszenie: 42Hz - 120Hz -6dB
- Pokrycie: dookólne HxV
- Impedancja: 22 Kohm
- Wejścia: XLR ST z pętlą, XLR ST out
- Przewód zasilający: 5m
- Wymiary: 455 x 586 x 570 mm
- Wymiary transportowe: 555 x 686 x 670 mm
- Waga: 30kg
- Waga transportowa: 35kg