

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/zestaw-naglosnieniowy-asb-12150u-usb-igo-system-p-3006.html>



Zestaw nagłośnieniowy ASB-12150U USB + Igo system

Cena	2 399,00 zł
Numer katalogowy	0765
Kod producenta	ASB 12150U
Kod EAN	8422521233712
Moc znamionowa RMS	180 W
Kod producenta	ASB 12150U
Model	ASB 12150U
Marka	Fonestar
EAN (GTIN)	8422521233712
Typ	zestaw kolumn

Opis produktu

Kompletny zestaw nagłośnieniowy! Uwaga!!! Ze względu na nie rytmiczne dostawy i braki w asortymencie może zaistnieć różnica w dodatkach do podstawowego sprzętu.

- Kolumna głośnikowa aktywna Fonestar ASB-12150U USB
- kolumna głośnikowe pasywna Igo System SSP2112
- statywy głośnikowe Vonyx lub podobne z pokrowcem;
- kabel mikrofonowy XLR/Jack 6,3 3m
- mikrofon dynamiczny Samson R31S
- Kabl przyłączeniowy głośnikowy Speakon 5m

Do kolumny aktywnej Fonestar po przez dedykowane wyjście głośnikowe Speakon możemy podłączyć dowolną pasywną kolumnę o oporności 8 Ohm mocowo miej więcej dopasowaną, w tym wypadku Igo System na głośniku 12".

Warto zaznaczyć że kolumna aktywna Fonestar posiada dwie końcówki mocy tzw biamp, co tylko występuje w kolumnach z wyższej półki. Osobno zasilany jest dolny i górny głośnik. Moc podana jest rzeczywista, a nie jak inne firmy opisują w mocach szczytowych i wymyślonych bez podania jej rodzaju np 800w, a w rzeczywistości to nie przekracza 120w nominalnej. No coś ludzie dają się nabierać i wolą jak jest napisane 1000 a nie 180w.



ASB-12150U

Aktywny zestaw głośnikowy dużej mocy z odtwarzaczem USB/SD/mp3, modulem Bluetooth oraz zdalnym sterowaniem. Bardzo mocna obudowa formowana wtryskowo z polipropylenu z uchwytami do łatwego i bezpiecznego transportu, umożliwia pracę także jako monitor odsłuchowy. Punkty zawieszenia i otwór w podstawie na statyw głośnikowy 35 mm ułatwiają optymalną instalację.

Co najważniejsze to to , że posiada w sobie mikser z wejściami mikrofonowymi i liniowymi z regulacją barwy, można do niej podpiąć podobną kolumnę pasywną tej samej firmy lub dowolnie inną o oporności 8 Ohm.



- MOC WZMACNIACZY:

- 180W RMS 360W maks.
- 150 W RMS dla przetwornika nisko/średniotonowego
- 30 W RMS dla przetwornika wysokotonowego

PRZETWORNIKI:

- 1 x 12" nisko/średniotonowy
- 1 x ciśnieniowy wysokotonowy z membraną 1 3/8"

PASMO PRZENOSZENIA:

- 50-18,000 Hz



WEJŚCIA:

- 3 x symetryczne, mikrofonowe XLR
- 1 x symetryczne, liniowe XLR / Jack 6,3mm (Combo)
- 1x niesymetryczne, stereo 2 x RCA

WYJŚCIA:

- 1 x symetryczne, liniowe Jack 6,3mm
- 1 x niesymetryczne, 2 x RCA
- 1 x głośnikowe 8 Ohm dla kolumny pasywnej

STEROWANIE:

- 2 punktowa korekcja barwy
- 5 pasmowy graficzny korektor barwy
- Regulacja głośności wejść
- Wyjściowa regulacja głośności
- Przyciski sterujące odtwarzaczem USB/mp3
- Bezprzewodowe sterowanie odtwarzaczem za pomocą pilota

INSTALACJA:

- 4 x punkty M8

WYMIARY:

- 375 x 585 x 330 mm głębokości

WAGA:

- 16 kg





Solidnie zrobiona, z dobrych komponentów kolumna pasywna IGO System. Po wadze czuć, że "coś" tam w niej jest w porównaniu cenowym do innych firm. Jednostki mocy podane są rzetelnie bez przekłamań. Ergonomiczny uchwyt w górnej części obudowy i dwa kółka na spodzie w dużej mierze ułatwią transport i przemieszczanie kolumny. **Kolumna Igo System SSP2112 w pozycji leżąc na jednym z boków może pełnić również funkcję odsluchu.**





Dane techniczne

Moc [W] - 175 Wat

Max Power 350 Wat

Głośnik - 12" woofer (2.0" kapton VC coil 400Z)

1" Compression Driver

Pasmo Przenoszenia - 50Hz - 18KHz (-10dB)

Impedancja wyjściowa - 8 Ohm

Skuteczność SPL (1W/1m) - 94 dB

Przylączy wejściowe

SPEACON

Przylączy wyjściowe

SPEACON

Mikrofon dynamiczny przeznaczony do mowy i śpiewu

Właściwości:

- Hyperkardioidalna charakterystyka kierunkowości
- Wyłącznik mikrofonu On/Off
- Przewód mikrofonowy XLR na Jack 6,3mm
- Uchwyt mikrofonu
- Redukcja na Jack 3,5mm



