

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/zestaw-naglosnieniowy-fbt-x-lite-112a-pdc75-p-3001.html>



Zestaw nagłośnieniowy FBT X-Lite 112A + PDC75

Cena	6 544,00 zł
Numer katalogowy	00345
Kod producenta	FBTXL112A
Kod EAN	8034138435436
Producent	FBT
Model	X-Lite 112A
Marka	FBT
Konstrukcja	 tranzystorowy
Rodzaj	kolumna
EAN (GTIN)	8034138435436
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	16.3 kg
Moc znamionowa RMS	1200 W
Kod producenta	FBTXL112A

Opis produktu

Kompletny zestaw nagłośnieniowy! Prosty zestaw - dwie aktywne kolumny słusznej mocy znanej z dobrej jakości firmy włoskiej FBT i do tego podłączony kablami sygnałowymi XLR Odtwarzacz FM/USB/Bt Power Dynamics PDC75 w który wpięty jest mikrofon francuskiej firmy Prodipe. Prościej już być nie może!!!

W zestawie:

- dwie aktywne kolumny głośnikowe FBT X-Lite 112A
- **Odtwarzacz FM/USB/Bt Power Dynamics PDC75** z wejściem mikrofonowym
- statywy głośnikowe Vonyx lub podobne z pokrowcem;
- kabel sygnałowy 2x XLR/XLR 6m
- kabel mikrofonowy XLR/XLR 3m
- mikrofon dynamiczny Prodipe TT1

Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. Doradzę sprawach technicznych, np. działania sprzętu długości kabli czy innych komponentów i konfiguracji.

Teoretycznie na rynku panuje zasada „duża moc – duże pieniądze- jednak w tym przypadku to naprawdę zabrzmi!!!



Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. W sprawach technicznych, negocjacjach,

doprecyzowania np. długości kabli, czy innych komponentów zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Power Dynamics PDC75, wszystko w jednym dla cateringu, firm, barów, restauracji, domu, dyskoteki, pokazów itp.

To urządzenie typu „wszystko w jednym” do wielu zastosowań. PDC75 ma niewielkie rozmiary, ale mimo to ma tuner FM, Bluetooth i wbudowany odtwarzacz MP3 USB. Ze względu na wszechstronność PDC75 można go używać wszędzie tam, gdzie pożądana jest muzyka bez kłopotów. Urządzenie można łatwo podłączyć do istniejącego systemu dźwiękowego poprzez wyjście RCA

6,3Cyfrowy odtwarzacz PDC-75. Posiada port USB, port na kartę SD. Możliwość podłączenia słuchawek jack 6,3mm. a gniazdo INPUT1 z gniazdem jack 3,5 znacznie ułatwia korzystanie z odtwarzacza. Urządzenie posiada funkcję nagrywania na USB/SD, funkcje Cue, Pitch, oraz Repeat. Dla ułatwienia pracy jest dołączany do zestawu pilot zdalnego sterowania. Dodatkową opcją jaką posiada to radio fm z anteną, oraz bluetooth do strumieniowego przesyłu danych audio. Odtwarzacz znajduje swoje zastosowania w pubach, klubach, czy też w dyskotekach z możliwością montażu w rack dzięki obudowie 19"-1U.

Bluetooth

Czy wolałbyś sam zdecydować, jakiej muzyki słuchasz? Wtedy funkcja Bluetooth jest idealna. Funkcja Bluetooth PDC75 umożliwia bezprzewodowe połączenie audio np. Z telefonem lub tabletem. Po nawiązaniu połączenia muzyka odtwarzana na sparowanym urządzeniu będzie bezprzewodowo przesyłana strumieniowo do PDC75. Na przykład muzykę ze Spotify lub YouTube można łatwo odtworzyć za pomocą systemu dźwiękowego podłączonego do PDC75.

Odtwarzacz MP3 przez USB

Innym sposobem łatwego samodzielnego ustalenia, jakiej muzyki słuchasz, jest wbudowany odtwarzacz MP3. Umieść swoją ulubioną muzykę w formacie MP3 na pamięci USB i podłącz ją do złącza USB. Dzięki wewnętrznemu odtwarzaczowi MP3 możesz teraz odtwarzać muzykę MP3 bezpośrednio z pamięci USB.

Mało tego!!! Urządzenie posiada gniazdo mikrofonowe typu combo Jack6,3 lub XLR i bez dodatkowego miksera możemy prowadzić imprezę czy prelekcję. Wystarczy tylko podłączyć kable sygnałowe Rca lub XLR bezpośrednio do kolumn aktywnych.





INFORMACJE GÓLNE:

- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny MP3 / USB / SD
- Odbiornik Bluetooth
- Funkcja nagrywania
- 1x wejście mikrofonowe jack 6,3 mm/XLR
- 3x RCA
- Pilot do zdalnego sterowania
- Uchwyty do montażu w racku 19"

DANE TECHNICZNE:

- Częstotliwość: 15Hz-20kHz
- THD: 0.02%
- Stosunek sygnału do szumu: 80dB
- 2 porty USB + port na kartę SD
- Zasilanie: 100-240VAC 50/60Hz
- Wymiary: 150 x 430 x 50 mm
- Waga: 2,35 kg

Włoska firma **FBT** to producent najwyższej jakości produktów i akcesoriów z pełnej gamy zastosowań audio – od nagłośnień po instalacje ewakuacyjne i systemy tłumaczeń symultanicznych. **FBT** to wieloletnia tradycja w konstruowaniu wszelakich urządzeń audio, w 2013 roku firma obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Szefowie oraz pracownicy firmy twierdzą, że muzyka stała się częścią ich DNA. Wynika to z kulturalnych i muzycznych tradycji regionu Marches, a także z pasji pierwszych właścicieli firmy, którzy rozpoczynali w latach 60-tych, w niedużym warsztacie, produkcję głośników. Z czasem ta nieduża włoska manufaktura przeistoczyła się w potentata światowych rynków.

Obecnie **FBT** niezależnie od ogólnoświatowych trendów, zmierzających do produkowania byle czego jak najmniejszym kosztem, stawia na narodowy potencjał i przemysł. Przekłada się to przede wszystkim na jakość produktów, których najmniejsze podzespoły są produkowane we Włoszech i tam też składane w finalny produkt. Niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku również oryginalny **Italian Design**, który przyciąga oko, a swoją funkcjonalnością cieszy użytkowników na całym świecie.

- Seria: X-Lite
- FBT X-Lite 112A - dwudrożna kolumna aktywna

Dwudrożny system bi-amp w bas-refleksie

Obudowa formowana z polipropylenu cewka

Cewka głosowa 12" (LF) / 2,5" woofer

Cewka drgająca HF driver kompresyjny 1200W/300W

Wbudowany wzmacniacz (LF/HF)

Bluetooth 5.0

4 ustawienia DSP

Mikser 3-kanalowy

Uniwersalny zasilacz impulsowy 100 - 240 VAC





Zarówno pod względem wykonania jak i przetwarzania sygnału, Prodipe TT 1 kwalifikuje się do zastosowań zawodowych, charakteryzując się jednocześnie atrakcyjną ceną i konstrukcją oraz wyposażeniem wzbudzającym zaufanie użytkowników. A zatem ciekawy produkt za dobre pieniądze...

TT1 to bardzo dobrej jakości mikrofon do wokalu francuskiej firmy Prodipe. Niezawodny, bardzo dobra jakość dźwięku, klarowność, b.dobra dynamika, odporny na sprzężenia.

Specyfikacja:

- Typ: Dynamiczny
- Wymiary: $\varnothing$ 48 x 185 mm
- Kierunkowość: Kardoidalna
- Impedancja wyjściowa: $600\Omega \pm 30\%$
- Waga: 350g
- Czułość: $-49\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB} = 2.2\text{mV/Pa}$)
- Pasmo przenoszenia: 50Hz-15KHz
- Wyposażenie: Uchwyt i pokrowiec





